

TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA **ATS-400A**

Nuestros tableros de transferencia automática trabajan en forma conjunta con el Generador, actúa ante la presencia y ausencia de la red eléctrica, realizando el encendido y la detención automática del Generador.



* Imagen referencial

CARACTERISTICAS ESTANDAR

- ☒ Interruptor motorizado
- ☒ Seccionamiento por corte plenamente aparente
- ☒ Conmutación automática en carga
- ☒ Accionamiento manual de emergencia
- ☒ 3 Posiciones estables (I - 0 - II) o bajo demanda, con solapamiento de contactos
- ☒ Bloqueo por candados en 0 (I y II en opción)
- ☒ Selector de funcionamiento AUTO / MANUAL
- ☒ Control monofásico y trifásico de las redes I y II
- ☒ Lógica de mando configurable sobre el producto
- ☒ Posibilidad de inhibir cualquier accionamiento eléctrico

CONFORME A LAS NORMAS

El conjunto cumple el estándar internacional con las normas

IEC 60947-3

EN 60947-3

NBN EN 60947-3

GB 14048

IEC 60947-6-1

EN 60947-6-1

NBN EN 60947-6-1

VDE 0660-107

CARACTERISTICAS OPCIONALES

- ☐ Entrada de cables por parte superior e inferior
- ☐ Contactos de libre tensión para la red publica disponible y generador disponible
- ☐ Medición de potencia de la carga, kW, kVAr, kVA y Factor de potencia.
- ☐ Módulo de comunicación Plug in, en panel de control

DIMENSIONES

Alto (H)	800mm
Ancho (L)	600mm
Fondo (W)	300mm

